

## Frezen

# Robuuste frezen voor efficiënte grondbewerking

Een breed assortiment freesmachines voor verschillende behoeften op het gebied van grondbewerking voor tractoren van 12 tot 60 pk. Nauwkeurig ontwerp, robuuste constructie en hoogwaardige componenten zorgen voor de betrouwbaarheid en veelzijdigheid tijdens de werkzaamheden. Uitstekende prestaties door een rotor met een groot aantal gebogen messen. Standaard voor alle modellen aftakas met platenkoppeling als overbelastingsbeveiliging.

### Machines voor grondbewerking

- Licht, compact en efficiënt
- Perfect aangepast aan de tractor op zijn prestaties te optimaliseren

### Robuuste frezen voor efficiënte grondbewerking

- Drie-puntshefinrichting Cat. 1
- Sterke stabiele aandrijving
- Instelbare werkdiepte tot 20 cm
- SA modellen met mechanische offset



Model	SA85	SA105	SA125	BH100	BH120	ZLL130	ZLL140	ZLL150	CS145	CS165	CS185	
Tractor pk	10 - 25			15 - 30		20 - 35			30 - 55			
Werkbreedte	m	0,85	1,05	1,25	1,00	1,20	1,30	1,40	1,50	1,55	1,65	1,85
Werkdiepte	cm	10 - 20										
Gewicht	kg	110	120	130	126	1444	164	174	180	254	284	298
Totale breedte	m	0,92	1,12	1,32	1,15	1,37	1,43	1,53	1,63	1,58	1,78	1,98
Aftakas toerental	1/min.	540										
Frees toerental	1/min.	253			240			263				
Aantal messen		16	20	24	16	20	24 - 36		28 - 42	32 - 48	36 - 54	
Aantal messen per flens		4			4/6							
Categorie hefinrichting achter		1										
Zijdelingse offset		24	34	44	-							
Zij-aandrijving		Kettingaandrijving, oliebad										

Made for **Кубота**



Model ZLL



Model BH

## Rotorkoepgen / Zaaimachines

# Heavy duty ontwerp voor de meest moeilijke omstandigheden

De robuuste rotorkoepgen van de MTZ-serie zijn perfect voor het onderhoud van groenvoorzieningen. De krachtige machines zijn ideaal voor het verbeteren van de bodemstructuur, het bestrijden van onkruid of het voorbereiden van de grond op het zaaien. Als u van plan bent zaaiactiviteiten uit te voeren, dan is de MTZ SM-serie met gemonteerde zaaimachine de ideale keuze.



- Drie-puntshefinrichting Cat.1
- Werkdiepte instelbaar tot 16 cm
- Robuuste transmissie
- Stalen egalisatielat vooraan
- Beschermende stalen zijskirts Protective steel side skirts
- Beschikbaar in combinatie met een eigen zaaimachine

Model	MTZ 120	MTZ 135	MTZ 150	MTZ 170	Model	MTZ SM 120	MTZ SM 135	MTZ SM 150	MTZ SM 170		
Tractor pk	16 - 26	20 - 30	25 - 30	30 - 35	Tractor pk	18 - 25	20 - 35	30 - 35	30 - 40		
Werkbreedte	m	1,05	1,22	1,40	1,55	Werkbreedte	m	1,05	1,22	1,40	1,55
Werkdiepte	cm	16				Werkdiepte	cm	16			198 - 30
Gewicht	kg	130	172	190	215	Gewicht	kg	200	250	285	320
Totale breedte	m	1,16	1,32	1,50	1,55	Total width	m	1,16	1,32	1,50	1,70
Aftakas toerental	1/min.	540				Aftakas toerental	1/min.	Cat. I			
Aantal messen		12	14	16	18	Aantal messen		12	14	16	18
Gewicht zaaimachine	kg	-				Gewicht zaaimachine	kg	70	78	95	105
Breedte zaaimachine	m	-				Breedte zaaimachine	m	1,10	1,19	1,34	1,46
Tankinh. zaaimachine	l	-				Tankinh. zaaimachine	l	60	62	68	76
Aandrijving zaaimachine		-				Aandrijving zaaimachine		Rol			

Made for **Кубота**